

**美国 Labconco 玻璃器皿清洗机**

- 有玻璃器皿、塑料器皿的洗涤剂清洗、高温热水冲洗、纯水清洗及干燥功能，适用于生物学、医学研究、食品、环境、化工等领域
- 蒸汽熏蒸、软化干燥无残留，使洗涤变得更加快捷有效
- 清洗程序可设定纯水冲洗时间及干燥时间，方便使用
- 透明窗，内部照明，便于观察

**长颈瓶清洗机独有特点**

- 304 号不锈钢 36 头支架，（包括 26 个可拆卸的长茎杆清洗长颈瓶和 10 个可拆卸的小支杆清洗小试管及小玻璃容器）
  - HEPA 不锈钢网孔过滤器经过支杆强力空气干燥
  - 提供上支架选件，含 30 个可拆卸的长茎杆和附加清洗臂
  - 提供上下支架可清洗表面皿，培养管，其他特殊的玻璃器皿
  - 水的电导率监控器以确认漂洗进水水质和清洗效果
  - RS-232 接口可连接用户端的计算机或记录仪
  - 蠕动泵自动补充液体清洗剂
  - 通过显示器提示信息和 1 分钟警铃报警
  - 透明安全玻璃视窗，内置 25 瓦照明灯，便于随时观察洗涤过程
- 广口瓶清洗机独有特点：**
- 304 号不锈钢上下支架，上支架有框
  - NEW•提供多功能附件---上下多头支架（没有真空干燥功能）



型号	4420321	4420331	4420421	4420431
类型	台下标准型	台下视窗型	立式标准型	立式视窗型
最高加热温度	93℃			
外尺寸 W×D×Hcm	59×67.1×83.5-88.4		59.3×67.4×83.8-88.7	

**工业和医用大型超声清洗消毒系统**

根据医院及工业客户使用特点而设计，由常温水喷洗，温水喷洗，超声波清洗，温水喷洗，超声波漂洗，温水喷洗，热水喷洗，高温水消毒，防锈润滑剂处理，强热风干燥，电热干燥等十一个部分组成。可根据客户实际需求上门设计，全电脑控制，24 个固定程序，客户自编特殊程序 6 个，全不锈钢外壳及管道。（请询问）

